



# BRIGHTLINE

## Kit de restauración de faros

Hoja de instrucciones

DL6135

Detalle del producto

### CONTENIDO DEL KIT:

Cantidad	Descripción
1	1 Onza Preparación De Lentes (Suficiente Para Dos Faros)
1	1 Onza Revestimiento De Lente (Suficiente Para Dos Faros)
2	Almohadillas De Loción No Abrasivas (Una Para Cada Faro)
1	Toalla Sin Pelusa
2	Toallitas Con Alcohol
2	Guantes de nitrilo desechables

### USTED SUMINISTRA\*:

- Gafas de seguridad\* y microfibras\*

### INSTRUCCIONES:

#### NOTAS:

¡Solo para faros delanteros de policarbonato o plástico! No apto para faros delanteros de vidrio. Utilice el equipo de protección adecuado. No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en un área con mucho viento; asegúrese de que el área de trabajo esté libre de polvo antes de la aplicación. Proteja las áreas de pintura y molduras de la exposición al exceso de rociado del revestimiento para lentes. Limpie las áreas pintadas inmediatamente después del tratamiento.

**No permita que el revestimiento de lentes se seque sobre superficies pintadas, retírelo inmediatamente mientras esté húmedo.**

#### PASO 1: Limpiar la lente

Lave la lente con agua y jabón. Seque la lente con una toalla limpia sin cera ni silicona.

#### PASO 2: Prepare la lente

Agite bien el preparado para lentes antes de usarlo. Aplique una cantidad de loción del tamaño de una moneda de veinticinco centavos en una de las almohadillas de loción no abrasivas. Frote la almohadilla con la loción en el lente con un movimiento de lado a lado y con una presión moderada. Para daños leves a moderados, de 2 a 4 minutos; para daños graves, de 4 a 6 minutos o según sea necesario. Repita el frotado y la limpieza según sea necesario.

#### PASO 3: Preparación de la lente para el recubrimiento

Limpie cada lente con una toallita con alcohol y luego séquela con una toalla que no deje pelusa. El faro debe estar completamente seco y limpio de todos los residuos creados en el paso 2. Este es un paso crucial para garantizar la correcta adhesión del revestimiento de la lente.

#### PASO 4: Aplicación del revestimiento de la lente

Asegúrese de que el PASO 3 se haya seguido correctamente. Rocíe la lente generosamente, comenzando por la parte superior (una capa). Sin tocar la lente, limpie el área que la rodea con una toalla limpia y seca. Según la temperatura y la humedad, deje secar durante 15 a 30 minutos.

#### PASO 5: Acabado

No toque la lente tratada. Con un paño de microfibra humedecido con agua, limpie todas las áreas en las que el revestimiento de la lente ha estado en contacto. No mueva el vehículo hasta que el revestimiento esté seco (15 a 30 minutos). No lo lave en un lavadero automático durante 24 horas.

**\*Deseche adecuadamente todos los materiales después de su uso.\***  
Disfrute de sus faros recientemente restaurados que le ofrece Mighty Auto Parts®.

### INSTRUCCIONES PARA BOTELLA PEQUEÑA

#### PREPARACIÓN DE LENTES



**PELIGRO: Puede provocar defectos genéticos. Puede provocar cáncer.**

**MODE D'EMPLOI :** Lea atentamente todas las instrucciones de la hoja de instrucciones (dentro de la caja) antes de usar. Utilícelo únicamente según las indicaciones. ¡Diseñado para usarse únicamente en faros delanteros de policarbonato o plástico!

**CONSEILS DE PRUDENCE :** Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Use guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y la cara. EN CASO DE exposición o sospecha: Obtenga atención médica. Guárdelo bajo llave. Deshágase del contenido/recipiente de acuerdo con las ordenanzas locales.

**INGRÉDIENTS :** Destilados de petróleo (CAS 101630-19-0); Alúmina (CAS 1344-28-1); Alquilito pesado de nafta (petróleo) (CAS 101316-67-0); Glicerina (CAS 56-81-5).

#### RECUBRIMIENTO DE LENTES



**PELIGRO: Líquido y vapor inflamables. Puede provocar defectos genéticos y cáncer.**

**MODE D'EMPLOI :** Lea atentamente todas las instrucciones de la hoja de instrucciones (dentro de la caja) antes de usar. Utilícelo únicamente según las indicaciones. ¡Diseñado para usarse únicamente en faros delanteros de policarbonato o plástico!

**CONSEILS DE PRUDENCE :** Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Manténgase alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Use guantes/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuáguese la piel con agua/dúchese. EN CASO DE exposición o sospecha: Obtenga atención médica. Almacene en un lugar bien ventilado. Manténgase fresco. Almacene bajo llave.

**INGRÉDIENTS :** Nafta (petróleo), alquilito pesado (CAS 64741-65-7).

Mighty Distributing System of America  
650 Engineering Drive  
Peachtree Corners, GA 30092



# BRIGHTLINE

1-800-829-3900  
www.mightyautoparts.com